

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-0304CR0004

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	TUCAI, S.A. Llobateras, 10-12, E-08210 Barberà del Valles
Vertreiber <i>distributor</i>	TUCAI, S.A. Llobateras, 10-12, E-08210 Barberà del Valles
Produktart <i>product category</i>	Schlauchleitungen für die Trinkwasserinstallation: Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I (0304)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Druckfeste flexible Schlauchleitung
Modell <i>model</i>	TWIST
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: DE24DSL D 002 vom 12.06.2024 (LGI) Baumusterprüfung: DE24DSL D 001 vom 12.06.2024 (LGI) Ergänzungsprüfung: 20230829 vom 29.08.2023 (TTR) Ergänzungsprüfung: 20220902 vom 07.06.2022 (TTR) Baumusterprüfung: 21279176_001 vom 25.10.2017 (LGI) Hygiene: KIWA-21-DW-10130-3 vom 27.11.2023 (KIG)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 543 (01.05.2005) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	05.01.2026 / 24-0268-WNR

70286-01-A-DE

27.09.2024 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
TWIST	Anschlüsse: Überwurfmutter G 3/8" Nennweite: DN 8	
TWIST	Anschlüsse: Überwurfmutter 90° G 3/8" Nennweite: DN 8	
TWIST	Anschlüsse: Außengewinde G 3/8" Nennweite: DN 8	
TWIST	Anschlüsse: Überwurfmutter G 1/2" Nennweite: DN 8	
TWIST	Anschlüsse: Überwurfmutter 90° G 1/2" Nennweite: DN 8	
TWIST	Anschlüsse: Außengewinde G 1/2" Nennweite: DN 8	
TWIST	Anschlüsse: Überwurfmutter 90° G 3/4" Nennweite: DN 8	
TWIST	Anschlüsse: Außengewinde M 8 x 1 Nennweite: DN 8	
TWIST	Anschlüsse: Außengewinde M 10 x 1 Nennweite: DN 8	
TWIST	Anschlüsse: Rohrstützen 8 mm Nennweite: DN 8	
TWIST	Anschlüsse: Rohrstützen 10 mm Nennweite: DN 8	
TWIST	Anschlüsse: Quetschverschraubung 8 mm Nennweite: DN 8	
TWIST	Anschlüsse: Quetschverschraubung 10 mm Nennweite: DN 8	
TWIST	Anschlüsse: Quetschverschraubung 12 mm Nennweite: DN 8	
SUPER TWIST	Anschlüsse: Überwurfmutter 90° G 3/4" Nennweite: DN 13	
SUPER TWIST	Anschlüsse: Überwurfmutter G 1/2" Nennweite: DN 13	
SUPER TWIST	Anschlüsse: Außengewinde G 1/2" Nennweite: DN 13	
SUPER TWIST	Anschlüsse: Überwurfmutter G 3/4" Nennweite: DN 13	
SUPER TWIST	Anschlüsse: Außengewinde G 3/4" Nennweite: DN 13	
SUPER TWIST	Anschlüsse: Überwurfmutter 90° G 1/2" Nennweite: DN 13	
EXTRA TWIST	Anschlüsse: Überwurfmutter G 3/4" Nennweite: DN 19	
EXTRA TWIST	Anschlüsse: Außengewinde G 3/4" Nennweite: DN 19	
EXTRA TWIST	Anschlussart: Überwurfmutter G 1" Nennweite: DN 19	
EXTRA TWIST	Anschlussart: Bogen mit Überwurfmutter G 1" Nennweite: DN 19	
EXTRA TWIST	Anschlussart: Außengewinde G 1" Nennweite: DN 19	
EXTRA TWIST	Anschlüsse: Außengewinde G 1 1/4" Nennweite: DN 32	
EXTRA TWIST	Anschlüsse: Überwurfmutter 90° G 3/4" Nennweite: DN 19	
EXTRA TWIST	Anschlüsse: Überwurfmutter G 1" Nennweite: DN 25	
EXTRA TWIST	Anschlüsse: Außengewinde G 1" Nennweite: DN 25	
EXTRA TWIST	Anschlüsse: Überwurfmutter 90° G 1" Nennweite: DN 25	
EXTRA TWIST	Anschlüsse: Überwurfmutter G 1 1/4" Nennweite: DN 32	

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die geprüften Anschlussvarianten dürfen innerhalb einer Nennweite miteinander kombiniert werden.